



Klemmbereich 1mm - 3,5mm
Bundlänge 50m

0

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
Mittlung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

[mm]		Roh- / Ausgangsteil	Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015	Oberflächen ISO 1302	Werkstoff Weich- / Moosgummikombination schwarz	STUV Mat.-Nr. ---	0 g 0, cm ³																						
			Datum	Name	Benennung	Maßstab																							
			Bearb. 23.03.2010	t.mai	Kantenschutzdichtprofil mit eingebettetem Stahlkörper	5:1																							
			Gepr. 10.05.10	t.mai		Format A4H																							
			Norm			Blatt 01																							
a	umgestellt	23.03.10	Mai	Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de		Zeichnungsnummer 07802410 ^a	von 1 Bl.																						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: OSK66500000	Ers. f.: OSK66500	Ers. d.:																							
ISO 2768 mK	Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinklig.				Symmetrie				Lauf				
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	
XII mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8	0,2		