



ST

VA

Türstärken von 20 bis 85 mm

door thickness from 20 up to 85 mm

Artikelnummer Art. No.:	Türstärke A von - bis Panel thickness A from - up to	Material Material	Farbe Colour	Oberfläche Surface finish	Maße / Dimensions	
					L (mm)	D (mm)
1.33.0470.0	20 mm - 25 mm	Leichtmetall Aluminium	schwarz black	EPS beschichtet powder coated	170	70
1.33.0472.0	30 mm - 35 mm	Leichtmetall Aluminium	schwarz black	EPS beschichtet powder coated	170	70
1.33.0474.0	40 mm - 45 mm	Leichtmetall Aluminium	schwarz black	EPS beschichtet powder coated	170	70
1.33.0476.0	50 mm - 55 mm	Leichtmetall Aluminium	schwarz black	EPS beschichtet powder coated	170	70
1.33.0478.0	80 mm - 85 mm	Leichtmetall Aluminium	schwarz black	EPS beschichtet powder coated	170	70
1.33.0480.0	100 mm - 105 mm	Leichtmetall Aluminium	schwarz black	EPS beschichtet powder coated	170	70
1.34.0470.0	20 mm - 25 mm	Polyamid (PA6 GF 30%) Polyamide (PA6 GF 30%)	schwarz black	-	175	52
1.34.0471.0	30 mm - 35 mm	Polyamid (PA6 GF 30%) Polyamide (PA6 GF 30%)	schwarz black	-	175	52
1.34.0472.0	40 mm - 45 mm	Polyamid (PA6 GF 30%) Polyamide (PA6 GF 30%)	schwarz black	-	175	52
1.34.0473.0	50 mm - 55 mm	Polyamid (PA6 GF 30%) Polyamide (PA6 GF 30%)	schwarz black	-	175	52
1.34.0474.0	80 mm - 85 mm	Polyamid (PA6 GF 30%) Polyamide (PA6 GF 30%)	schwarz black	-	175	52
1.34.0490.0	20 mm - 25 mm	Polyamid (PA6 GF 30%) Polyamide (PA6 GF 30%)	schwarz black	-	128	52
1.34.0491.0	30 mm - 35 mm	Polyamid (PA6 GF 30%) Polyamide (PA6 GF 30%)	schwarz black	-	128	52
1.34.0492.0	40 mm - 45 mm	Polyamid (PA6 GF 30%) Polyamide (PA6 GF 30%)	schwarz black	-	128	52
1.34.0493.0	50 mm - 55 mm	Polyamid (PA6 GF 30%) Polyamide (PA6 GF 30%)	schwarz black	-	128	52
1.34.0494.0	80 mm - 85 mm	Polyamid (PA6 GF 30%) Polyamide (PA6 GF 30%)	schwarz black	-	128	52

Hinweis:

- Schließbolzen in Stahl blank
- Griff Leichtmetall bzw. Polyamid PA6 mit 30% Glasfaser, Achse und Lagerplatte Stahl weiß cB verzinkt, Mutter DIN 985, Rosette Edelstahl rostfrei bzw. Polyamid
- bei einer wirtschaftlichen Losgröße fertigen wir auch Türstärken nach Kundenangabe

Please note:

- Locking pin bright steel included
- Handle aluminium respectively polyamide PA6 30% fibreglass-reinforced, nuts DIN 985, rosettes stainless steel or polyamide
- in case of economical customer requests we are producing other door thickness versions