



## PROFILKNAUFZYLINDER NORMALPROFIL

## PROFILE KNOB CYLINDER STANDARD EUROPEAN VERSION



MS

18252

EN1303

5-stiftig

5-pin



### Zusatzinformation:

- Normalprofil, 5-Stiftzuhaltenen je Seite
- Messing matt vernickelt, satiniert
- inklusive Befestigungsschraube und 3 Schlüssel (Stahl vernickelt)
- Schließhebelposition auf 22,5°
- nach DIN 18252 / EN1303
- Knaufform Typ H, Aluminium E6/EV1 eloxiert
- Funktion = verschiedenschließend (nicht garantiert verschiedenschließend)
- weitere Längen auf Anfrage

### Sonderausführung

- Knaufform A, CR und E (Aluminium E6/EV1)
- Zylinder nicht garantiert verschiedenschließend
- Zylinder gleichschließend auf Anfrage
- Not- und Gefahrenfunktion
- WC Zylinder mit Stellanzeiger und Gefahrenfunktion

### Features:

- Standard European version 5-pin tumblers each side
- Brass, satin nickel plated
- with fixing screw and 3 keys steel nickel plated
- Lock rod position on 22,5°
- according to German Standard DIN 18252 / EN 1303
- Knob version H aluminium silver F1 anodized
- Version = different locking (not 100% different locking)
- Further lengths on request

### Optional

- Knob-design A, CR and E (aluminium silver anodized)
- Profil cylinder not 100% different locking\*
- Profil cylinder with similar locking on request
- Locking on both sides
- Cylinder for lavatories with red/white indicator and emergency function